

Obudowa zewnętrzna IP66 410 x 310 x 145 mm, zamykana na klucz

ABOX-ALUL jest zewnętrzną obudową o stopniu ochrony IP66 przeznaczoną do zabezpieczania urządzeń elektronicznych oraz połączeń kablowych w warunkach zewnętrznych.

Obudowa stanowi wygodne rozwiązanie pozwalające na przygotowanie zewnętrznych zestawów buforowych dla 8 kamer IP. Pozwala na przygotowanie punktu dystrybucyjnego dopasowanego do potrzeb instalacji.

Produkt jest przeznaczony do montażu ściennego; istnieje również możliwość montażu na słupie lub maszcie przy pomocy dedykowanych adapterów montażowych.

Obudowa posiada natrasowane otwory pod dławnice M20 oraz M16, które są dołączone przy zakupie. Dławnice umożliwiają wprowadzenie przewodów przy pełnym zachowaniu szczelności obudowy.

Kompletny zestaw obejmuje dwa uniwersalne klucze, gumki montażowe oraz dławnice kablowe.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Dostępne montaż wyposażenia, za pomocą specjalnego otworowania w rastrze 10,8 mm
- Drzwi obudowy zamykane na klucz
- Wysoki stopień ochrony IP66
- Wysokiej jakości uszczelka polimerowa
- Odprowadzenie wody od uszczelki dzięki specjalnemu wyprofilowaniu kołnierza dociskającego uszczelkę, co ma szczególne znaczenie w okresie przymrozków
- Wysokiej odporność na ozon, utlenianie i kwasy
- Wysoką odporność na korozję, w tym w warunkach morskich i atmosferach przemysłowych
- Prawie trzykrotnie niższa waga niż stalowy odpowiednik
- Obudowa posiada podłączenie do uziemienia
- Możliwość schowania zapasu kabli wewnątrz obudowy



**ZAPROJEKTOWANE
I WYPRODUKOWANE
W POLSCE**

DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja obudowy	Materiał obudowy – aluminium PA11 Kolor szary (RAL7035) Natrasowane otwory 10xM20 i 1xM16 Obudowa zamykana na klucz (dwa klucze dołączone wraz z obudową)
Montaż obudowy	Montaż naścienny, możliwość montażu na słupie lub maszcie z dodatkowymi adapterami montażowymi Słup – ADD-PMAALUXLS Maszt – ADD-PMAALUXLM
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Wewnętrzna blacha montażowa z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm (ADD-MPALUL)
Stopień ochrony	IP66
Temperatura pracy	-25 ... +65°C
Wymiary	410 x 310 x 145 mm
Waga	2,46 kg

OPCJONALNE AKCESORIA:

ADD-PMAALUXLS	Uchwyt słupowy do szaf hermetycznych (taśma stalowa)
ADD-PMAALUXLM	Uchwyt masztowy do szaf hermetycznych (cybanty)