

Kod: **AWOH608030** v.1.0 / III

Nazwa: **Obudowa metalowa z płytą montażową AWOH608030 IP66 600x800x300**

PL



## PRZEZNACZENIE

Obudowy metalowe hermetyczne serii AWOH to obudowy zapewniające ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak woda (wilgoć) i kurz (pył). Odpowiednia konstrukcja rantu korpusu, wylewana uszczelka na drzwiach oraz metalowy zamek (zamki) zapewniają klasę szczelności IP66 (stopień ochrony IP).

Korpus i drzwi wykonane są z blachy o grubości 1,2mm, płyta montażowa z blachy 1,5mm. Zapewnia to wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne - klasa odporności IK10 (stopnie wytrzymałości mechanicznej IK).

Obudowy hermetyczne serii AWOH dostępne są w różnych rozmiarach. Przeznaczone są do różnych zastosowań w wielu branżach, między innymi w:

- systemach bezpieczeństwa - do ochrony urządzeń alarmowych, kontroli dostępu czy monitoringu CCTV
- automatyki przemysłowej - do ochrony urządzeń kontrolnych i wykonawczych
- instalacje telekomunikacyjne - do ochrony urządzeń telekomunikacyjnych
- instalacje elektryczne - rozdzielnice elektryczne, do ochrony urządzeń elektrycznych

## DANE TECHNICZNE:

<b>Wymiary:</b>	600 x 800 x 300 [mm, +/-2]
<b>Płyta montażowa:</b>	blacha, 550 x 765 [mm, +/-2]
<b>Zamykanie:</b>	2 x zamek dwupiórowy
<b>Wykonanie:</b>	stal walcowana na zimno SPCC, 1.2mm, RAL7035 (szary), metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne
<b>Stopień ochrony EN60529:</b>	IP 66
<b>Waga:</b>	26.7 / 28 [kg]
<b>Uwagi:</b>	możliwość przełożenia drzwiczek lewa prawa
<b>Gwarancja:</b>	2 lata
<b>Deklaracje:</b>	CE

Lista dostępnych, dedykowanych akcesoriów do obudów metalowych serii AWOH:

- uchwyt na słup - AWOH-US...
- przepust kablowy - AWOH-PM...
- uniwersalny uchwyt na akumulator - AWOH-UA1
- szyna DIN o długości 280mm ze 2 wspornikami - AWO269S
- zaślepka zamka - AWOH-Z1
- zamek metalowy - AWOH-K1
- zestaw przewodów uziemiających - RAPU-Z

Dostępne modele:

Kod	Wymiary obudowy	Wymiary blachy montażowej	Ilość zamków	Akcesoria dedykowane	Akcesoria dedykowane
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D

Przykładowe zastosowanie

