

# INT-TSH210-B

**INT-TSH210** to zaawansowany manipulator systemu alarmowego wyposażony w 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Wyświetlacz **INT-TSH210** wykonany jest w technologii TFT, co zapewnia wysoką jakość obrazu, żywe kolory oraz szybki czas reakcji na dotyk.

INT-TSH210 zapewnia intuicyjną obsługę systemów bazujących na centralach z serii **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** oraz na centrali **PERFECTA 64M**. **INT-TSH210** umożliwia użytkownikom szybki dostęp do sterowania funkcjami bezpieczeństwa czy sterowania automatyką budynkową, w tym urządzeniami pracującymi w standardzie **KNX**\*.

Dzięki nowoczesnemu interfejsowi graficznemu, personalizowanym ekranom i możliwości budowy własnego menu, **INT-TSH210** zapewnia wygodę użytkowania oraz oferuje szerokie możliwości konfiguracji urządzenia według potrzeb każdego systemu.

*\*dotyczy tylko INTEGRA i INTEGRA Plus*



## Cechy:

- obsługiwany przez centrale alarmowe:
  - Z serii **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus** (w wersji oprogramowania 1.21 lub nowszej)
  - Z serii **VERSA** (w wersji oprogramowania 1.06 lub nowszej)
  - **PERFECTA 64 M**
- ekran dotykowy:
  - przekątna: 10"
  - wyświetlacz TFT
  - rozdzielczość: 1024 x 600
  - głębia koloru: 16,7 mln
  - obsługa gestów
- smukła obudowa o głębokości 18 mm
- konfigurowalne ekrany użytkownika (maks. 24 ekrany)
- ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji
- obsługa systemu alarmowego oraz automatyki przy użyciu widżetów
- sterowanie systemem przy użyciu makropoleceń upraszczających uruchamianie funkcji alarmowych oraz automatyki budynkowej
- możliwość szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
- wskaźniki bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku statusu
- możliwość wyświetlania wizualizacji chronionego obiektu
- intuicyjne menu użytkownika z ikonami
- konfigurowalny wygaszacz ekranu
- możliwość wyświetlania pokazu slajdów (funkcja fotoramki)
- możliwość regulacji podświetlenia ekranu z podziałem na tryb dzienny i nocny
- wbudowany czytnik kart pamięci microSD (przechowywanie zdjęć do fotoramki, tła ekranów dodatkowych)
- wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej z możliwością regulacji głośności
- możliwość montażu do ściany za pomocą uchwyty (dołączony) lub do puszki elektroinstalacyjnej
- 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale z serii INTEGRA):
  - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wstrząsowych
  - obsługa konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL\* (3EOL tylko przez centrale z serii INTEGRA Plus)
  - programowalna wartość rezystorów parametrycznych
- ochrona sabotażowa przed zdjęciem z uchwytu i oderwaniem od podłoża

- dostępny w kolorze białym (INT-TSH210-W) oraz czarnym (INT-TSH210-B)

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )                | 12 V DC             |
| Zakres temperatur pracy                          | -10°C...+55°C       |
| Pobór prądu w stanie gotowości                   | 300 mA              |
| Masa                                             | 604 g               |
| Minimalny pobór prądu                            | 415 mA              |
| Maksymalna wilgotność                            | 93 $\pm$ 3%         |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                  | II                  |
| Obsługiwane karty pamięci                        | microSD, micro SDHC |
| Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość) | 251 x 157 x 18 mm   |