

	Kamery mobilne z serii iCAM - PRO						
Parametry	iCAM-Mobile II „Na latarnię” Wystarczy 6h zasilania zmierzchowego aby pracował 24h / dobę		iCAM-Mini II „Potrzebuje tylko zasilania” Ze stałym dostępem do zasilania 230V AC			iCAM-Power „100% bezprzewodowy” Nie potrzebuje nawet zasilania	
	Jednostka główna dla dowolnej kamery CCTV	Jednostka główna z kamerą	Jednostka główna dla dowolnej kamery CCTV	Jednostka główna z kamerami		Jednostka główna dla dowolnej kamery CCTV	Jednostka główna z kamerą
	iCAM-MobileHD II BACK	iCAM-MobileHD II X25	iCAM-MiniHD II BACK	iCAM-MiniHD II X25	iCAM-MiniHD II X15 Duplex Dome-4	iCAM-PowerHD BACK	iCAM-PowerHD X4
Index cennika	[1070]	[1071]	[1090]	[1092]	[1093]	[1080]	[1081]
Kamera	-	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
Rozdzielczość	Zależna od zastosowanej kamery IP System jest kompatybilny z dowolnymi kamerami IP	1x 2Mpix (1920x1080px)	Zależna od zastosowanej kamery IP System jest kompatybilny z dowolnymi kamerami IP	1x 2Mpix (1920x1080px)	2x 4Mpix (2688x1520px) 1x 2Mpix obrotowa PTZ	Zależna od zastosowanej kamery IP System jest kompatybilny z dowolnymi kamerami IP	1x 2Mpix (1920x1080px)
Obserwacja terenu [kąt zdalnie regulowany]		360° dookoła		360° dookoła	360° dookoła 2x 35°~90°		31°~106°
Zoom optyczny		x25		x25	x15		x4
PTZ – obrotowa 360°		TAK		TAK	TAK		TAK
Lokalna rejestracja obrazu wideo	TAK 1TB / 30 dni (Opcja 2T / 90 dni wstecz)		-	TAK 128GB (7-10 dni wstecz)		-	TAK 128GB (7-10 dni wstecz)
Dostępne porty PoE	TAK 2x	TAK 1x	TAK 2x	TAK 1x	TAK 1x	TAK 2x	TAK 1x
4G / LTE	TAK (2x SIM)						
Radio / Wi-Fi 5GHz	TAK (zasięg 1km) / TAK		- / TAK (opcja)			- / TAK (opcja)	
Akumulator wbudowany / pojemność	TAK / 22Ah Li-ION		TAK / 18Ah standardowy			TAK / 64Ah Li-ION	
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym [czas / moc kamery]	20h / 4W 16,5h / 8W 14h / 12W 11h / 18W	12h	7,5h / 20W 5h / 30W 3h / 50W 2,5h / 60W	4h		105h / 4W 72h / 8W 57h / 12W 42h / 18W	72h
OSD – Parametry transmisji, zasilania i alarmów na obrazie z kamery	TAK – z kamerami Hikvision, Dahua, Axis	TAK	TAK – z kamerami Hikvision, Dahua, Axis	TAK		TAK – z kamerami Hikvision, Dahua, Axis	TAK
Czas ładowania / ilość cykli	6h / >2000		12 h / >600			9 h / >1000	
Tryb StandBy	-		-			TAK	
Powiadomienie o demontażu	-		-			TAK + lokalizacja GPS	
Inne	Wandaloodporna konstrukcja z duraluminium. Opcja "IMPREZY MASOWE" - narzędzie, które pomaga w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych. Możliwość wyświetlania w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM. Wsuwane gniazdo do szybkiego montażu i przenoszenia. Zdalna rejestracja na dowolnym rejestratorze NVR, VMS, komputerze i telefonie. Bezpośrednie połączenie z kamerą (stały adres IP) lub poprzez chmurę, P2P, VPN.						
Zastosowanie	Zewnętrzne IP66 – Stalowa konstrukcja z duraluminium						
Temperatura pracy	od -20 do 55°C						
Zasilanie	100-230V AC oraz 12V-24V DC		100-230V AC (opcja 12V DC)			12V DC	
Możliwość podłączenia akumulatora zewnętrznego, np. iCAM-Battery, iCAM-Battery230, Akumulator żelowy 12V DC	TAK		TAK			TAK	
Waga [kg]	~13kg	~14kg	10kg	12,5kg	14kg	~12kg	~13kg
W zestawie	-	Kamera obrotowa x1 szt.	-	Kamera obrotowa x1 szt. Kamera stała x2 szt.	Kamera stała x3 szt.	-	Kamera stała specjalna x1 szt.
	iCAM-MobileHD II x1 szt. Anteny LTE oraz 5GHz x1 kpl. Mobilne gniazdo szybkiego montażu x1 szt.		iCAM-MiniHD II x1 szt. Anteny LTE x2szt. Mobilne gniazdo szybkiego montażu x1 szt.			iCAM-PowerHD x1 szt. Anteny LTE x2szt. Mobilne gniazdo szybkiego montażu x1 szt. Ładowarka x 1szt.	

	Kamery mobilne z serii iCAM - PRO		
Parametry	iCAM-Mini II „Potrzebuje tylko zasilania” Ze stałym dostępem do zasilania 230V AC		
	Jednostka główna dla dowolnej kamery CCTV	Jednostka główna z kamerami	
	iCAM-MiniHD II BACK	iCAM-MiniHD II X25	iCAM-MiniHD II X15 Duplex Dome-4
Index cennika	[1090]	[1092]	[1093]
Kamera	-	TAK	TAK
Rozdzielczość	Zależna od zastosowanej kamery IP System jest kompatybilny z dowolnymi kamerami IP	1x 2Mpix (1920x1080px)	2x 4Mpix (2688x1520px) 1x 2Mpix obrotowa PTZ
Obserwacja terenu [kąt zdalnie regulowany]		360° dookoła	360° dookoła 2x 35°~90°
Zoom optyczny		x25	X15
PTZ – obrotowa 360°		TAK	TAK
Lokalna rejestracja obrazu wideo	-	TAK 128GB (7-10 dni wstecz)	
Dostępne porty PoE	TAK 2x	TAK 1x	TAK 1x
4G / LTE	TAK (2x SIM)		
Radio / Wi-Fi 5GHz	- / TAK (opcja)		
Akumulator wbudowany / pojemność	TAK / 18Ah standardowy		
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym [czas / moc kamery]	7,5h / 20W 5h / 30W 3h / 50W 2,5h / 60W	4h	
OSD – Parametry transmisji, zasilania i alarmów na obrazie z kamery	TAK – z kamerami Hikvision, Dahua, Axis	TAK	
Czas ładowania / ilość cykli	12 h / >600		
Tryb StandBy	-		
Powiadomienie o demontażu	-		
Inne	Wandaloodporna konstrukcja z duraluminium. Opcja "IMPREZY MASOWE" - narzędzie, które pomaga w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych. Możliwość wyświetlania w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM. Wsuwane gniazdo do szybkiego montażu i przenoszenia. Zdalna rejestracja na dowolnym rejestratorze NVR, VMS, komputerze i telefonie. Bezpośrednie połączenie z kamerą (stały adres IP) lub poprzez chmurę, P2P, VPN.		
Zastosowanie	Zewnętrzne IP66 – Stalowa konstrukcja z duraluminium		
Temperatura pracy	od -20 do 55°C		
Zasilanie	100-230V AC (opcja 12V DC)		
Możliwość podłączenia akumulatora zewnętrznego, np. iCAM-Battery, iCAM-Battery230, Akumulator żelowy 12V DC	TAK		
Waga [kg]	10kg	12,5kg	14kg
W zestawie	-	Kamera obrotowa x1 szt. Kamera stała x2 szt.	Kamera stała x3 szt.
	iCAM-MiniHD II x1 szt. Anteny LTE x2szt. Mobilne gniazdo szybkiego montażu x1 szt.		