

Zestaw Z03 **due**

Zestaw wideodmofonowy Z03 to nowoczesne rozwiązanie charakteryzujące się wyjątkową łatwością konfiguracji i instalacji poprzez zastosowanie wyłącznie 2 żył bez polaryzacji. System umożliwi rozbudowę do 4 stacji bramowych i 13 monitorów w jednym lokalu. Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny.

DANE TECHNICZNE

Monitor M1024

Ekran: 4,3" LCD kolorowy
 Rozdzielczość: 480x282
 Czas rozmowy: 90 sekund
 Pobór mocy: w trybie czuwania 0,2W / podczas pracy: 6W
 Sygnał wideo: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
 Instalacja: Dwużyłowa, niepolaryzowana
 Zasilanie: 24-28V DC
 Ilość melodii dzwonka: 12
 Wymiary (mm): 137 (w) x 137 (sz) x 18 (gł)

Zasilacz P24/18

Zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz
 Napięcie wyjściowe: 24V DC
 Maksymalny pobór prądu: 0,75A
 Temperatura pracy: -5° ~ + 55° C
 Stopień ochrony: Ip20
 Wymiary (mm): 89 (w) x 70 (sz) x 45 (gł)

Stacja bramowa S1011

Zasilanie: 24-28V DC
 Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max 300 mA
 Pobór mocy: w trybie czuwania 0,17 W / podczas pracy 2W
 Wyjście przekaźnikowe: napięciowe
 Typ kamery: kolorowa, CMOS
 Rozdzielczość: 600 TVL
 Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 300mA
 Kąt widzenia obiektywu: 110° w poziomie
 Sposób montażu: natynkowy
 Zakres temperatur pracy: -15°~ +55° C
 Stopień ochrony: Ip54
 Okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
 Wymiary zewnętrzne (mm): 136 (w) x 43 (sz) x 28,8 (gł)